

FRICKE ABFÜLLVENTIL

FVS 10 / FVS 11

Überspiegel-Abfüllventil

Die Abfüllventile FVS 10 und FVS 11 sind die ideale Lösung für unkritische, nicht schäumende Flüssigkeiten in offenen Gebinden. Sie ermöglichen eine präzise, spritzfreie Überspiegel-Abfüllung und verarbeiten zuverlässig niedrigviskose bis pastöse Flüssigkeiten.

Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen überzeugen die Ventile aus hochwertigem Edelstahl durch ihre hohe Langlebigkeit und Prozesssicherheit. Der dreiteilige, produktberührende Bereich ermöglicht eine effiziente Reinigung.

Vorteile

- **Präzise & sauber:** spritzfreie Überspiegel-Abfüllung ohne Nachtropfen
- **Einfach zu reinigen:** nur drei produktberührende Teile für eine schnelle Reinigung
- **Vielseitig:** geeignet für niedrigviskose bis pastöse Flüssigkeiten
- **Prozesssicher:** robustes Edelstahlventil, hohe Abfüllgenauigkeit, lange Standzeiten
- **Schnellwechsellösung:** schnelle Trennung vom zweistufigen Ventilöffnungszyylinder (Grob-/Feinstrom)

Ventilgrößen: **FVS 10:** DN 10, 15, 20, 25
FVS 11: DN 10, 15, 20, 25, 35, 50

Produkte: Farben, Beschichtungen, Dispersionen, Klebstoffe, Bitumen und weitere nicht schäumende Flüssigkeiten

Gebinde: alle offenen Gebindearten

Überspiegel-Abfüllung: für nicht schäumende Flüssigkeiten - Befüllung oberhalb des Spiegels

Optionen: CIP-Anbindung, individuelle Anschlüsse

