

FRICKE ABFÜLLVENTIL

FVS 20 / FVS 21

Unterspiegel-Abfüllventil

Die Abfüllventile FVS 20 und FVS 21 sind die ideale Lösung für schäumende, gasende oder explosionsfähige Flüssigkeiten. Durch das sichere Abfüllen unterhalb des Füllspiegels werden Schaumbildung, Emissionsentwicklung und elektrostatische Aufladung zuverlässig reduziert.

Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen überzeugen die Ventile aus hochwertigem Edelstahl durch ihre hohe Langlebigkeit und Prozesssicherheit. Der dreiteilige, produktberührende Bereich ermöglicht eine effiziente Reinigung.

Ventilgrößen: **FVS 20:** DN 10 (Ø 14 mm außen), DN 14 (Ø 18 mm), DN 18 (Ø 22 mm), DN 24 (Ø 28 mm), DN 32 (Ø 36 mm)
FVS 21: DN 10 (Ø 14 mm außen), DN 15 (Ø 18 mm), DN 18 (Ø 22 mm), DN 24 (Ø 28 mm), DN 32 (Ø 36 mm), DN 40 (Ø 44 mm)

Produkte: Reinigungs- und Lösungsmittel, chemische Flüssigkeiten, Mineralöle, Lasuren und weitere schäumende, gasende oder explosionsfähige Medien

Vorteile

- **Sicher & kontrolliert:** Unterspiegel-Abfüllung minimiert Schaumbildung, Emissionsentwicklung und Zündrisiken
- **Einfach zu reinigen:** nur drei produktberührende Teile für eine schnelle Reinigung
- **Prozesssicher:** robustes Edelstahlventil für hohe Abfüllgenauigkeit und lange Standzeiten
- **Schnellwechsellösung:** schnelle Trennung vom zweistufigen Ventilöffnungszyylinder (Grob-/Feinstrom)

Gebinde: alle Gebindearten

Unterspiegel-Abfüllung: für schäumende oder explosionsfähige Flüssigkeiten - Befüllung unterhalb des Spiegels

Optionen: CIP-Anbindung, individuelle Anschlüsse, Ausführung für anspruchsvolle Medien z.B. in PVDF oder Hastelloy® möglich

